# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Профессиональный ингибитор коррозии, газообразования, образования накипи и развития бактерий в системах водяного отопления **BrexFILM 603** 



Применяется в система отопления с контуром теплого пола, работающих на воде.

Концентрация 1:100



# СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение	. 3
2.	Преимущества	. 3
3.	Описание	. 3
4.	Химико-физические характеристики	. 4
5.	Инструкция по применению	. 4
6.	Меры предосторожности	. 5
7.	Условия хранения	. 5
8.	Транспортировка	. 6
	Фасовка	

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

**BrexFILM 603** — пленкообразующий ингибитор коррозии. Применяется в система отопления с контуром теплого пола, работающих на воде. Профессиональный реагент для профилактики и защиты систем отопления с контура теплого пола от образования коррозии и отложений. Создает и удерживает пленочный защитный барьер, предотвращает накопление осадка шламов и ржавчины. Препятствует органическому загрязнению бактериями и водорослями. Препятствует формированию газа.

Сохраняет правильную циркуляцию жидкости внутри сети, что дает возможность избежать возникновение раздражающих шумов и звуков. Применим для металлических труб, алюминия и его сплавов, полимерных пластиковых материалов (ПВХ, полиэтилен, полипропилен). Не содержит хроматов и тяжелых металлов.

Обеспечивает снижение затрат на отопление за счет восстановления теплообмена и нормальной работы отопительной.

Продлевает срок службы оборудования и снижает затраты на обслуживание за счет снижения скорости образования коррозии и минеральных отложений.

### 2. ПРЕИМУЩЕСТВА

- слабощелочной реагент, применимый для всех металлов, включая алюминий и легкие сплавы;
- предохраняет поверхность металлов от коррозии;
- препятствует образованию отложений накипи;
- препятствует образованию газов при гальванической коррозии;
- препятствует росту бактерий и водорослей;
- сохраняет чистыми теплообменные поверхности;
- безопасен для уплотняющие материалы;
- может использоваться как с жесткой, так и с умягченной водой.

### 3. ОПИСАНИЕ

**BrexFILM 603** — органический щелочной коррозионно не активный реагент, разработанный для предотвращения коррозии, отложений накипи и взвеси ржавчины в трубопроводах систем отопления. Образует на металлических поверхностях пассивирующую пленку, предупреждающую коррозию и образование отложений.

Состав: водный раствор органических щелочей, стабилизаторы, ПАВ, ингибиторы.

#### 4. ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Жидкость молочного цвета без запаха.
Плотность	1,01 г / см³
Показатель рН (10% раствор)	>7


### 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В зависимости от упаковки, колпачок может быть защищён от открывания детьми. В этом случае, для открытия - надавите на колпачок сверху и поверните против часовой стрелки. Для закрытия — поверните по часовой стрелке.

- 5.1 Новые или работавшие менее 6 месяцев системы отопления необходимо предварительно очистить от загрязнений, оставшихся после монтажа, реагентом в пропорции 1 литр реагента на 100 литров воды.
- 5.2 В старых и/или уже частично забитых известковыми отложениями и грязью системах необходимо сначала выполнить профилактическую очистку от отложений, используя насос для очистки систем отопления, производства BREXIT и реагент линейки BrexREFINING. Время очистки системы составляет от 4 часов и более, в зависимости от степени загрязнённости системы.
- 5.3 Подключить систему к водопроводу и промыть проточной водой 1-2 объема системы для удаления твердых загрязнений.
  - 5.4 Заполнить систему отопления теплоносителем водой.
  - 5.5 Добавить в систему BrexREFINING 603 из расчета 1 л на 100 л теплоносителя.



**Шаг 1** - Подготовка новых систем



**Шаг 2** - Очистка работающих систем



**Шаг 3** - Обработка системы

При применении рекомендуется использовать защитные очки BrexGLASS, перчатки Brex-GLOVES и респиратор, защитную обувь.











## 6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не смешивать с другими товарами бытовой химии. Избегать попадания на открытые участки кожи, слизистые. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. По возможности, работать в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ необходимо тщательно вымыть руки.

**ПРИ ВДЫХАНИИ**: выйти на свежий воздух. При возникновении недомогания немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

**ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ**: выпить большое количество воды. Выйти на свежий воздух. Не вызывать рвоту, если не получены иные указания от медицинских работников. Немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

**ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ**: промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.

**ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА**: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью. Более подробная информация указана в паспорте безопасности.

### осторожно















### 7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить только в упаковке завода-изготовителя, в недоступном для детей месте, в сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников тепла.

Срок годности не ограничен.

Срок хранения 5 лет.

### 8. ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукция не относится к категории опасной в соответствии с ГОСТ 19433.

### 9. ФАСОВКА

Химически стойкие герметичные полиэтиленовые канистры объемом 1 л.

### Сделано в Италии

Данная техническая информация учитывает проведённые испытания и опыт использования продукта в соответствии с приведённым выше описанием. Для использования продукции в других целях, необходимо получить письменное согласие компании представителя BREXIT.

Ответственность за использование продукции не по назначению целиком лежит на потребителе.

BREXIT оставляет за собой право вносить изменения в продукцию, механизмы и методы её применения, в том числе без предварительного уведомления. По всем вопросам обращаться в BREXIT.

Ваш торговый представитель:				
,I	- 7			
<u> </u>	-			
!	- !			
į .	į			
i	ij			
1	-			
1	-			
!	ij			
i	ij			
i	i			
1	-			
<u> </u>	-			
!	- !			
į.	ij			
i	ij			
	-			
1	-			
1	-			
į	ij			
i i	ij			
	-			
l	;			

## Официальный представитель на територии РФ:

000 "Канюк", 125438, г. Москва, ул. Онежская, д.15 единый телефонный номер: 8 (800) 555-89-34, т/ф: +7 (499) 29 000 77, моб: +7 (915) 3 600 900, www.discount-tools.ru



YOUTUBE

000 «БРЕКЗИТ»

220028, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бородинская 2/11, ком. 11, тел. +375 (17) 227-03-84, +375 (29) 602-00-80 www.brexit.by | www.prof-inst.by